


# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	R.Š. [mm] PLOCHA PLECHU	DÉLKA CELKEM POČET
<b>K11</b>		- kruhový svod TiZn tl. 0,65 mm, Ø 100 mm	380	28,0 m
<b>K12</b>	ČSN 73 36 10 obr. F.1 - pol. 2 horní koncový ohyb jako u K08	- lemování boční stěny vikýře - TiZn tl. 0,7 mm	370	8,40 m
<b>K13</b>	ČSN 73 36 10 obr. F.1	- lemování komínů - TiZn tl. 0,7 mm	4,5 m <sup>2</sup> pro oba komíny dohromady	-
<b>K14</b>		- oplechování úžlabí s přidavnými lištami a s trojitým ohybem v ose výšky 50 mm - TiZn tl. 0,8 mm	690 + 2 x 50	12,0 m
<b>K15</b>	ČSN 73 36 10 obr. F.9	- poklop výlezu - 600 x 600 mm - TiZn tl. 0,8 mm	3 m <sup>2</sup>	2 ks
<b>K16</b>		- objímka kruhového svodu Ø 100 mm		14 ks
<b>K17</b>		- systémová dilatace půlkulatého žlabu	333	4 ks
<b>K18</b>		- kotlík - TiZn tl. 0,7 mm	333 / Ø 100	4 ks
<b>K19</b>		- odpadní dvojité koleno - - TiZn tl. 0,65 mm	Ø 100	4 ks

**Rozměry stavebních prvků uvedené v tomto výpisu nejsou rozměry výrobní. Před zadáním výroby nutno zjistit skutečné tvary a změřit skutečné rozměry jednotlivých otvorů a navazujících konstrukcí. Na základě těchto zjištění budou výrobní rozměry stanoveny ve výrobní dokumentaci jednotlivých prvků.**